




LUSERNA

BI+FUSION
HIGH TECHNOLOGY

■ FONDOVALLE



LUSERNA

In un perfetto mix fra le suggestioni della quarzite e il ricordo della Pietra di Luserna, la collezione nobilita gli spazi con l'eleganza delle proprie grafiche e il fascino di tonalità molto naturali. Quattro colori ispirati alla pietra si accompagnano a quattro formati modulari e lo stile contemporaneo della collezione si sposa perfettamente ad ambienti residenziali e commerciali di classe e di design.

Perfectly blending the charm of quartzite and memories of Luserna Stone, this material lends interiors appeal through its stylish graphics and incredibly natural shades. Four stone-inspired colours, teamed with four modular sizes and a contemporary feel, make Luserna ideal for prestigious, design-oriented homes and businesses.

Dans un mélange parfait unissant les suggestions du quartzite et le souvenir de la Pierre de Luserna, la collection ennoblit les espaces avec l'élégance de son habillage graphique et le charme de tonalités très naturelles. Quatre couleurs s'inspirant de la pierre assorties à quatre formats modulaires et au style contemporain de la collection épousent parfaitement les espaces résidentiels et commerciaux de classe et de design.

In einer perfekten Mischung zwischen den Merkmalen des Quarzits und der Erinnerung an den Luserner Stein veredelt die Kollektion die Räume durch die Eleganz ihrer Graphik und den Reiz der äußerst natürlichen Farbtöne. Vier, an Stein erinnernde Farbtöne werden durch vier modulare Formate begleitet und der zeitgenössische Stil der Kollektion passt hervorragend zu Wohn- und Geschäftsräumen von Klasse und Design.

Гармонично сочетающая в себе очарование кварцита с имитацией лусернского гранита, эта коллекция способна выгодно подчеркнуть пространство благодаря изяществу своего графического рисунка и завораживающей красоте натуральных тонов. Четыре цвета, навеянные оттенками натурального камня, в сочетании с четырьмя модульными форматами и современным стилем коллекции, идеально подходят для дизайнерских и изысканных жилых и торговых помещений.

■ FONDOVALLE


BI+FUSION

H I G H T E C H N O L O G Y



30x60. 12"x24"
60x60. 24"x24"

almond










dark grey · gold

60x90 . 24"x36"




30x90 . 12"x36"

mint










gold

30x90 . 12"x36"

LUSERNA



60x90
24"x36"



30x90
12"x36"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"


ALMOND



MINT



GOLD




MOSAICO BACCHETTE Almond
30x90 12"x36" (2,5x90)



MOSAICO BACCHETTE Mint
30x90 12"x36" (2,5x90)

PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. PIÈCES SPECIALES. FORMSTÜCKE. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Battiscopa
8x60 3,8"x24"

** Gradino lineare M
Gradino angolare M
Gradino lineare doppio becco
Gradino angolare doppio becco
Gradino doppio becco sagomato

*Disponibili in tutti i colori.
Availables in all colours.
Disponibles dans toutes les couleurs.
Allen Farben erhaeltlich.
Возможны любые цветов

**Disponibili in tutti i formati.
Availables in all size.
Disponibles dans toutes les formats.
Allen Farben formate.
Возможны любые форматы

Rettificato
RECTIFIED
RECTIFIÉ
REKTIFIZIERT
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GOLD



DARK GREY



MOSAICO BACCHETTE Gold
30x90 12"x36" (2,5x90)



MOSAICO BACCHETTE Dark Grey
30x90 12"x36" (2,5x90)



spessore.
thickness.
épaisseur.
dicke.
коэффициент.



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
Однородный вид



Lieve variazione
Slight variations
Légère variation
Geringe Abweichung
Небольшая разница



Moderata variazione
Moderate variations
Variation modérée
Mässige Abweichung
Средняя разница



Forte stonalizzazione
Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starke Abweichung
большая разница тона



Ceramica Fondovalle S.p.A.
LIFE02 ENVAT/000052
CLEAN AND SUSTAINABLE
MICROFINISHING PROCESS

Imballi

Packages . Emballages . Verpackungen . Упаковка

	Pcs. x	m2. x	kg x	x	m2 x	kg x
60x90	2	1,08	28,44	36	38,88	1024
30x90	4	1,08	28,44	19	20,52	540,36
60x60	3	1,08	28,04	32	34,56	864
30x60	6	1,08	28,04	32	34,56	864

Note tecniche

Physical properties. Caractéristique. Technische daten. Технические замечания.

Norma Norms Norm Norme Под	Lastre di ceramica in doppia pressatura Bi+Fusion - Bla - GL Double pressing ceramic slabs Bi+Fusion - Bla - GL Dalles céramiques en double pressage Bi+Fusion - Bla - GL Doppelpressungskeramikplatten Bi+Fusion - Bla - GL Керамические плиты двойного прессования Bi+Fusion - Bla - GL	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle
UNI EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Водопоглощение.	≤ 0,5%
UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico. Chemical resistance. Resistance a l'attaque chimique. Beständigkeit gegen chemikalien. Стойкость к бытовым химикатам	Resistente. Resistant. Résistant. Widerstandsfähig. Стойкий
UNI EN ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici. Resistance to thermal shock. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Стойкость к тепловым перепадам	Resistente. Resistant. Résistant. Widerstandsfähig. Стойкий
UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie. Stain resistance. Resistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Стойкость к образованию пятен	Classe IV
UNI EN ISO 10545-12	Determinazione della resistenza al gelo. Frost resistance index . Coefficient de résistance au gel. Feststellung der Frostbeständigkeit. Определение морозостойкости	Resistente. Resistant. Résistant. Widerstandsfähig. Стойкий
UNI EN ISO 10545-4	Resistenza alla flessione. Bending strength. Resistance a la flexion. Biegezugfestigkeit. Стойкость к изгибу	≥ 35 N / mmq
DIN 51130	Caratteristiche antiscivolo. Anti-slip index. Coefficient anti-dérapage. Glätte. Скольжение.	R 11 - R 13

Istruzioni per la posa

Installation instructions. Conseils de pose. Verlegehinweise. Инструкции по укладке



Posa: fuga 2 mm rettificati. Miscelare prodotti da più scatole. Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun pezzo non superiore ad 1/3 della lunghezza della mattonella

Laying: 2mm rectified joint. Mix the product from various boxes. When installing, it's recommended not to stagger the pieces by more than 1/3 of the length of the tile.

Pose: joint conseillé 2 mm pour les rectifiés. Mélanger les carreaux de plusieurs boites. Pose conseillée avec un décalage entre chaque carreau non supérieur à 1/3 de la longueur du carreau même.

Wir empfehlen eine Fuge von 2 mm und die. Fliesen aus mehreren Kartons mischen. Bei einer versetzten Verlegung empfehlen wir 2/3 (zweidrittel) Verbandverlegung.

Укладка: ректифицированный материал укладывать с швом 2 мм. Смешивать изделия из разных коробок. Укладка рекомендовала потрясти штук не более 1/3 длины плитки.



■ FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Stabilimento produttivo: Via Fondovalle, 5049 - 41054 Marano sul Panaro (MO) Italy
Sede Legale Amministrativa e Uffici: Via Rio Piodo, 12 - 41053 Torre Maina (MO) Italy
Tel. +39 0536 934211 - Fax +39 0536 934250
www.fondovalle.it - info@fondovalle.it